

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72500019
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDL2
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo



 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDL2 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Fernverkehr.
- Sein Profil mit zwei umlaufenden Hauptrillen sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und Fahrkomfort.
- Schmale, horizontal verlaufende Rillen reduzieren die Geräuschemission und steigern die Effizienz im Antrieb.
- Die große Kontaktfläche mit der Fahrbahn erhöht die Fahrstabilität bei sehr langer Lebensdauer.
- Der Reifen wurde mit der zertifizierten EcoPoint3-Technologie produziert, umweltfreundlich und mit reduziertem Ressourcenverbrauch im Herstellungsprozess und im Einsatz auf der Straße.
- EcoPoint3-Reifen punkten durch einen geringen Rollwiderstand und minimierte Geräuschemission.
- Trotzdem bieten sie eine hervorragende Traktion und ein sehr gutes Bremsverhalten, sogar bei Nässe.
- Die spezielle Laufflächenmischung und -konstruktion sorgt nachweisbar für eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen LKW-Reifen.
- Die effiziente Kraftstoffeinsparung wurde zusätzlich durch den TÜV SÜD getestet und bestätigt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72500019
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDL2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,00
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	313
Profilbreite [mm]	280
Außendurchmesser Reifen [mm]	950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2.879
Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 L	3550	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	