

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72500030
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 70 R 32 CFO
Index, PR	185 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Wulstschaden



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Technische Informationen

Artikelnummer	72500030
Reifengröße (gültig)	VF 800 / 70 R 32 CFO
Index, PR	185 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372 +
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	332,30
Empfohlene Felgengröße	DW27
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	794
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.933
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	827
Speed Radius Index (SRI)	900
Abrollumfang [mm]	5.650
Aufstandsfläche [cm ²]	5.267,4
Profiltiefe [mm]	58,8
Stollenanzahl	18x2
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
185 A8	9250	40		2,00	
				2,00	