Bohnenkamp
Moving Professionals

16.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72500033
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Wulstschaden

ALLIANCE

Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS.
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche.
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung.
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

16.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	72500033
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 365
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	231,69
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW21B, DW23B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	667
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.945
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	882
Abrollumfang [mm]	5.911
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	22x2
Stollenbreite [mm]	56,5
Reifeninhalt 75% [ltr.]	699
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		1,60	
158 D	4250	65		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.