

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72500069
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 24
Index, PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo,Höhenschlag



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS.
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden.
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont.
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch.
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72500069
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 24
Index, PR	143 A8 / 140 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	93,08
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	479
Profilbreite [mm]	454
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.234
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	562
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.730
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	3-4
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		2,40	
140 D	2500	65		2,40	