

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72500072
Reifengröße (gültig)	800 / 35 - 22.5
Index, PR	169 A8 / 162 D, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	128
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Demo



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 128 wurde für landwirtschaftliche Anhänger im Mischeinsatz auf dem Feld und der Straße entwickelt.
- Sein besonderes Profil mit Stollen an der Reifenschulter sorgt für eine gute Traktion im Feldeinsatz.
- Das Rillenprofil in der Mitte der Lauffläche ermöglicht ein sehr gutes Fahrverhalten bei Transportfahrten auf der Straße.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Luftdruck, schont den Boden optimal und sorgt gleichzeitig für einen geringen Rollwiderstand.
- Seine starke Nylonkarkasse und Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	72500072
Reifengröße (gültig)	800 / 35 - 22.5
Index, PR	169 A8 / 162 D, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	128
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	132,68
Empfohlene Felgengröße	28.00
Zulässige Felgengröße	24.00, 26.00
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	523
Abrollumfang [mm]	3.508
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	325
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A8	5800	40		2,60	
162 D	4750	65		2,60	