

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	72500081
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28
Sonderpostenkategorie	Demontiert
Schadensbild	Unrunder Lauf



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	72500081
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,90
Empfohlene Felgenreöße	11.75
Zulässige Felgenreöße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	387
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3.264
Profiltiefe [mm]	16,8
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	