

## REIFEN

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Warengruppe           | Reifen         |
| Artikelnummer         | 72500087       |
| Reifengröße (gültig)  | 420 / 85 R 34  |
| Index, PR             | 142 D          |
| TL/TT                 | TL             |
| Marke                 | Alliance       |
| Profil                | Agri Star II   |
| Sonderpostenkategorie | Beschädigung   |
| Schadensbild          | Stollenschaden |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 72500087      |
| Reifengröße (gültig)         | 420 / 85 R 34 |
| Index, PR                    | 142 D         |
| TL/TT                        | TL            |
| Marke                        | Alliance      |
| Profil                       | Agri Star II  |
| Karkasseneigenschaften       | Stubble Guard |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 119,50        |
| Empfohlene Felgengröße       | W15L          |
| Zulässige Felgengröße        | W14L, W13     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60          |
| Reifenbreite [mm]            | 443           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.578         |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 730           |
| Abrollumfang [mm]            | 4.779         |
| Profiltiefe [mm]             | 50,0          |
| Stollenanzahl                | 22x2          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 304,73        |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre       |
| E-Ready                      | Nein          |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 142 D | 2650               | 65                     |              | 1,60            |              |