

REIFEN

| | |
|-----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 72500105 |
| Reifengröße (gültig) | 13.6 R 48 |
| Index, PR | 159 A8 / 156 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 350 |
| Sonderpostenkategorie | Beschädigung |
| Schadensbild | Stollenschaden |



Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 72500105 |
| Reifengröße (gültig) | 13.6 R 48 |
| Alternativgröße 1 | 340/85R48 |
| Index, PR | 159 A8 / 156 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 350 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 110,79 |
| Empfohlene Felgengröße | 12 |
| Zulässige Felgengröße | 11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,80 |
| Reifenbreite [mm] | 353 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.805 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 856 |
| Abrollumfang [mm] | 5.621 |
| Profiltiefe [mm] | 39,5 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 251,25 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 A8 | 4375 | 40 | | 4,80 | |
| 156 D | 4000 | 65 | | 4,80 | |